

W+D BB300

MULTI FORMAT ENVELOPE INSERTING SYSTEM

マルチフォーマットインサーティングシステム



W+D BB300

W+D

信頼できるマシンは自信に繋がります

メーリング業界における利益率は従業員一人当たりのコンスタントな生産性をいかに高く維持できるかにかかっています。経済的、かつ信頼性のある封入封緘処理への要求が高まる中、柔軟性に富み、仕上がり時間が予測できるBB300はお客様から高い評価を頂いております。



W+D BB300は定型・定型外封筒の両方を高速処理する目的で設計されており、定型から定形外(A4)までの封筒処理が可能です。

‘インライン’封入方式により、さまざまな封筒、同封物サイズにも高い生産性を発揮し、どのサイズにおいても毎時最高10,000通の処理が可能です。

また、サイズのセット替えも驚くほど短時間で行なえ、トータルコストカットにも繋がります。

丁合いセクションは基本が6点ベースモジュール、8点ベースモジュールで構成でき、最大24点フィーダーまで拡張が可能です。

また、システムは右仕様・左仕様ともに可能なので、お客様の工場スペースのご都合やロジスティックフローに合わせたシステムモジュールが構成できます。（左仕様はオプション）



フィーダー

- ／ロータリーフィーダー
- ／シャトルフィーダー
- ／ピック&プレースフィーダー
- ／バキュームフリクションフィーダー
- ／セパレートディスク付ロータリーフィーダー
- ／フォールディングフィーダー

オプション仕様

- ／オンラインシステムチャンネル処理部
- ／オートローダー
- ／90度ターンキット、
セパレートディスク（ロータリーフィーダー用）
- ／バーティカルスタッカー、トレイシステム
- ／照合用読取
- ／封筒区分けキッカー
- ／インテリジェントソフトウェア

タイプ	
メカニカル速度	10.000通/時
封筒サイズ(縦×横)	最小 105×162mm - 最大 250×353mm
同封物サイズ (長さ×幅)	最小 100×148mm - 最大 229×324mm
長さはチェーンの走行方向	
厚み	ロータリーフィーダー: 3mm シャトルフィーダー: 10mm バキュームフリクションフィーダー 15mm
総厚み	最大 13mm
モジュール	6ステーション、8ステーション 4ステーション、6ステーションごとに延長可能（最大24フィーダーまで） 設置場所に応じて、左勝手仕様もオプションでご用意

仕様は事前の通告なしに変更する場合があります。



バースグループ

100年以上の歴史を誇るバース・グループはグループ本社をオランダ・ザンダムにおき、日本、中国、アメリカその他世界中の販売代理店を通じ、グローバルな販売ネットワークを展開しています。

日本販売代理店： バース・ジャパン株式会社
本社 横浜市港北区新横浜3-18-14 住生新横浜第2ビル10F
Tel : (045) 475-1258 / Fax:(045) 475-1260

大阪支店 大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル6F
Tel : (06) 6392-7111 / Fax : (06) 6392-2311

